



Oöversvakad installation

Linuxadministration I IDV417

Kickstart

Fil med installationsinställningar



Genomförande

- CD-ROM
- Hårddisk
- NFS
- FTP
- HTTP



Skapa kickstart-filen



Texteditor



system-config-kickstart

Editera kickstart-filen

Sektionerna i kickstart-filen ska ligga i nedanstående ordning

- Command
- %packages
- %pre
- %post



Command-sektionen

```
install  
lang en_US  
keyboard se-latin l  
rootpw --isencrypted $!$479BBw$CigUGl2VrNDbx9UUqyJcF0  
firewall --disabled  
authconfig --enablesshadow --enablemd5  
bootloader --location=mbr
```

%packages-sektionen

```
%packages (--resolvedeps --ignoredeps)
```

```
@ Editors
```

```
vim-enhanced
```

```
-joe
```

```
@Everything
```

%pre- och %post-sektionerna

Används för att köra kommandon före och efter installationen

```
%pre  
wget http://10.0.0.2/script.sh  
chmod +x script.sh  
./script.sh
```

```
%post  
echo "Welcome to the new server" > /etc/  
motd
```




Bootdiskett

- Ladda ner image
- rawrite
- Kopiera över kickstart-fil
- Standardnamn ks.cfg



HTTP-boot



`ks=http://url.till.kickstart/ks.cfg`

Installationskällor

- **CD-ROM**

- Ladda hem/köp skivorna

- **Lokalt lagringsmedia**

- Kopiera skivorna till t.ex. en hårddisk

- **NFS**

- Dela ut installationsträdet eller ISO-filerna

- **FTP**

- Anslut till installationsträdet via FTP

- **HTTP**

- Anslut till installationsträdet via HTTP



Starta installationen

```
linux ks=floppy
```

Alternativt `linux ks=hd:fd0/Inu-ks.cfg`

```
linux ks=nfs:server3.lnu.se:/ubuntu/Inu-ks.cfg
```

Om kickstart-filen finns tillgänglig på en NFS-utdelning

```
linux ks=http://webbserver.lnu.se/kickstartfiler/Inu-ks.cfg
```

Om kickstart-filen finns tillgänglig på en webserver

```
linux ks=hd:hdc/Inu-ks.cfg
```

```
linux ks=cdrom:/Inu-ks.cfg
```